


BS+ Duschelement für Brausekopf, Wandarmatur UP

Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter zur Vorwandmontage



BS+ Duschelement für Brausekopf, Wandarmatur UP
B/H/T 525/2100-2800/110 mm

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für UP-Armaturen Ideal Standard Easy-Box #A1000NU, Kludi Flexx-Boxx #88077, Hansa Varox #4000, HansGrohe iBox #01800180 und Herzbach LOGIC #11.100100.1.09
- Für Montage von Kopfbrausen
- Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm
- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Traverse UP-Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Traverse Brausekopf höhen- und tiefenverstellbar

Lieferumfang

- Wandscheibe
- Schallschlucker
- Befestigungsmaterial
- Wandhalter

Fabrikat: Burda

Typ: BS+

Artikel-Nr.: 235200