

03 – 15 **Santro** vorbeplanktes Vorwandssystem



17 – 47 **BS+** Trockenbausystem



49 – 52 **my move Elemente** my move WC Seite 50-51
my move WT Seite 52



53 – 57 **Kombiset** Nassbausystem



59 – 70 **Betätigungsplatten**



71 – 86 **Spülsysteme**



88 – 89 **Pondus XL** Stand WC inkl. Sitz für adipöse Personen




91 – 96 **AGB**



my move WC comfort für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellung



geeignet für: Vorwand



Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.

(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserverrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

ohne Stützgriffe

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten

Technische Daten

- WC-Befestigung 180 mm
- WC 30 cm höhenverstellbar
- Belastbarkeit bis zu 350 kg

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 90 , Trinkwasseranschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm

kompatibel mit Duravit Sensowash®

kompatibel mit Geberit AquaClean


Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
my move WC comfort	270001		
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270003	Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC	270010
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben	270005	Externer Taster „hoch/runter“	270008
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben	270007	Externer Taster „spülen“	270009



my move WC care für barrierefreie WC-Anlagen
mit elektrischer Höhenverstellung **mit Stützklappgriffen**



geeignet für: Vorwand



Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion (siehe my move comfort)

mit Stützklappgriffe Typ 700

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- WC-Befestigung 180 mm
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten
- 2 Stück Normbau Stützklappgriffe, Typ cavere, Farbe silber-mettalic (ähnlich RAL 9006) 1 x Papierrollenhalter, 1 x WC-Auslösung inklusive (Seite gemäß Kundenvorgabe)

Technische Daten und Anschlüsse: (siehe my move comfort)

optional ohne Aufpreis lieferbar

- Stützklappgriffe Typ 600 oder Typ 800

optional gegen Aufpreis lieferbar

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“
- Rückenstütze
- Zweiter Papierrollenhalter
- Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen)

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm


kompatibel mit Duravit Sensowash®

kompatibel mit Geberit AquaClean



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
my move WC care	270002		
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270003	Externer Taster „hoch/runter“	270008
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben	270005	Externer Taster „spülen“	270009
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben	270007	Rückenstütze	270012
Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC	270010	Zweiter Papierrollenhalter	270013
		Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch / runter / spülen)	270014



my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellung **für bauseitigen WT**



geeignet für: Vorwand



Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- UP-Siphon
- zwei Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 700 x 1000 mm
- Funkfernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfließen

Technische Daten

- Waschtisch-Befestigung 280 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 50 , TW und TWW-Anschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch / runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 oder 1265 / 170 mm



Ansicht ohne integrierten Spiegel

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
my move WT comfort für bauseitigen Waschtisch			
BH 1120 mm	270501		
BH 1250 mm	270502		
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270505	Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben	270508
Glasplatte mit Spiegel Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm	270506	Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben	270515
Glasplatte mit Spiegel Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm	270513	Externer Taster „hoch/runter“	270516

